

Pompa próżniowa VRD-24



Wydajność	24 m ³ /h; 396 l/min; 14 CFM
Próżnia cząstkowa bez balastu gazu	0,04 Pa
Próżnia końcowa bez balastu gazu	0,4 Pa
Próżnia końcowa z balastem gazu	0,8 Pa
Moc silnika	1,1 kW (1,5 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V / 1 faza*
Prędkość silnika 50 Hz	1440 obr/min
Hałas	≤58 dB
Rozmiar wlot / wylot DN (mm)	KF25 / KF25
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 68 mm ² /s
Pojemność oleju	1,3 - 2,0 l
Wymiary	567 x 188 x 272 mm
Waga	35,0 kg
Opakowanie	paleta kartonowa
* Możliwość zamówienia pompy z zasilaniem jedno lub trójfazowym	

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa VRD-24

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- balast gazu
- złącza KF