

Pompa próżniowa VRD-4



Wydajność	4 m ³ /h; 66 l/min; 2,3 CFM
Próżnia cząstkowa bez balastu gazu	0,05 Pa
Próżnia końcowa bez balastu gazu	0,5 Pa
Próżnia końcowa z balastem gazu	10 Pa
Moc silnika	0,4 kW (0,5 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V / 1 faza*
Prędkość silnika 50 Hz	1440 obr/min
Hałas	≤56 dB
Rozmiar wlot / wylot DN (mm)	KF16 / KF16
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 46 mm ² /s
Pojemność oleju	0,6 - 1,0 l
Wymiary	440 x 144 x 217 mm
Waga	19,0 kg
Opakowanie	karton
* Możliwość zamówienia pompy z zasilaniem jedno lub trójfazowym	

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa VRD-4

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- balast gazu
- złącza KF