

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR24M-C



Czynnik chłodniczy: kategoria III	R12, R134a, R401c, R406a, R500, R1234yf
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R22, R401a, R401b, R402b, R407c, R407d, R408a, R409a, R502, R509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R402a, R502, R509, R402a, R404a, R407a, R407b, R410a, R507, R32
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	1 KM
Prędkość silnika	3000 obr/min
Maksymalny pobór prądu	5 A
Sprężarka	Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa
Automatyczny wyłącznik	38,5/3850 bar/kPa (558 psi)

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR24M-C

Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull	wykres w instrukcji / 2,6 / 7,50 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull	wykres w instrukcji / 2,9 / 8,50 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull	wykres w instrukcji / 3,9 / 9,50 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 °C
Wymiary	370 x 250 x 300 mm
Waga	11,5 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR24M-C

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Przeznaczona m.in do czynników R32, R1234y

Pełna lista czynników: R12, R134a, R401c, R406a, R500, R1234yf, R22, R401a, R401b, R402b, R407c, R407d,

R408a, R409a, R502, R509, R402a, R502, R509, R402a, R404a, R407a, R407b, R410a, R507, R32

Stacja posiada trzy tryby odzysku: automatyczny, półautomatyczny, manualny. Ich zastosowanie zależy od charakteru pracy oraz wyboru techniki pracy serwisanta. Urządzenie ma zwiększony przepływ w porównaniu do poprzedniego modelu.

Elektroniczna stacja odzysku jest dokładniejsza od mechanicznej i ułatwia odczyt parametrów pracy.

Główne cechy to:

- szybki odzysk czynnika chłodniczego
- bezszczotkowy silnik DC o mocy 1 KM
- cyfrowy wyświetlacz
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- funkcja auto-oczyszczania
- jedno pokrętko ułatwiające obsługę
- 2-tłokowa sprężarka

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR24M-C

