

CAJN2446ZBR-FZ

Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :
Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C
Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :
Dew Condition

Return gas : 20.0 °C
Subcooling : 3.0 K

50 Hz R452A

N°5913

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	508	695	909	1149	1414	1700	2002
	2 P absorbée	(W)	508	592	682	781	891	1014	1154
	3 I absorbée	(A)	2.49	2.81	3.18	3.62	4.13	4.72	5.39
	4 Tc	(°C)	28.0	29.8	31.8	34.1	36.7	39.5	42.6
32	1 P frigorifique	(Watt)	427	600	796	1015	1254	1512	1785
	2 P absorbée	(W)	495	587	686	794	912	1044	1193
	3 I absorbée	(A)	2.44	2.80	3.22	3.70	4.25	4.87	5.56
	4 Tc	(°C)	34.2	35.9	37.8	40.0	42.4	45.1	48.1
43	1 P frigorifique	(Watt)	302	452	619	803	1003	1217	1443
	2 P absorbée	(W)	462	568	681	803	936	1082	1245
	3 I absorbée	(A)	2.34	2.77	3.26	3.80	4.41	5.08	5.82
	4 Tc	(°C)	44.1	45.6	47.3	49.3	51.6	54.1	56.9

50 Hz R404A

N°5033

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	569	768	993	1241	1509	1792	2083
	2 P absorbée	(W)	545	635	730	833	945	1070	1211
	3 I absorbée	(A)	2.67	3.00	3.40	3.85	4.38	4.97	5.64
	4 Tc	(°C)	30.9	32.7	34.7	36.9	39.4	42.1	45.1
32	1 P frigorifique	(Watt)	482	665	871	1097	1338	1591	1850
	2 P absorbée	(W)	537	634	738	849	970	1104	1254
	3 I absorbée	(A)	2.63	3.01	3.45	3.94	4.50	5.13	5.84
	4 Tc	(°C)	37.0	38.6	40.5	42.6	45.0	47.6	50.4
43	1 P frigorifique	(Watt)	346	506	681	870	1070	1277	1487
	2 P absorbée	(W)	510	621	738	863	999	1149	1316
	3 I absorbée	(A)	2.56	3.01	3.52	4.07	4.69	5.38	6.14
	4 Tc	(°C)	46.5	48.0	49.7	51.6	53.7	56.1	58.8

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

CAJN2446ZBR-FZ

Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :
Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C
Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :
Dew Condition

Return gas : 20.0 °C
Subcooling : 3.0 K

50 Hz R448A (*)

N°6902

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	773	1011	1278	1572	1891
	2 P absorbée	(W)	646	744	852	972	1107
	3 I absorbée	(A)	3.02	3.46	3.96	4.53	5.17
	4 Tc	(°C)	32.2	34.5	37.1	39.9	43.0
32	1 P frigorifique	(Watt)	676	895	1140	1412	1706
	2 P absorbée	(W)	652	759	875	1003	1147
	3 I absorbée	(A)	3.07	3.55	4.08	4.68	5.35
	4 Tc	(°C)	38.2	40.4	42.9	45.6	48.6
43	1 P frigorifique	(Watt)	531	721	934	1171	1430
	2 P absorbée	(W)	650	771	902	1045	1204
	3 I absorbée	(A)	3.13	3.67	4.26	4.91	5.63
	4 Tc	(°C)	47.8	49.8	52.1	54.6	57.4

50 Hz R449A (*)

N°5444

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	774	1011	1279	1573	1892
	2 P absorbée	(W)	646	744	852	972	1107
	3 I absorbée	(A)	3.02	3.46	3.96	4.53	5.17
	4 Tc	(°C)	32.2	34.5	37.1	39.9	43.0
32	1 P frigorifique	(Watt)	677	895	1141	1412	1707
	2 P absorbée	(W)	652	759	875	1003	1147
	3 I absorbée	(A)	3.07	3.55	4.08	4.68	5.35
	4 Tc	(°C)	38.2	40.4	42.9	45.6	48.6
43	1 P frigorifique	(Watt)	531	721	935	1172	1431
	2 P absorbée	(W)	650	771	902	1045	1204
	3 I absorbée	(A)	3.13	3.67	4.26	4.91	5.63
	4 Tc	(°C)	47.8	49.8	52.0	54.5	57.3

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.